

Speciale **CLIMA**





per Installatori



GRUPPO **comet** SimeVignuda

GRUPPO **comet** marini pandolfi

GRUPPO **comet** RemaTarlazzi

TECNOLOGIA INVERTER POMPA DI CALORE										
IMMAGINE	CODICE UNITA' ESTERNA	CODICE UNITA' INTERNA	Potenza nominale	Colore Unità Interna	Idonea per multi split R32 e R410	Classe energ. SEER/SCOP	Eco - Bonus	Diametro linee frigorifere	Lung. max./dislivello max.	Wi-Fi / Comandi vocali
Mono Split parete in pompa di calore ad Inverter KIRIGAMINE ZEN serie "EF" classe SEER "A+++" taglia 42-50 classe "A++" GAS R32 dotata di comando infrarossi										
 S= Silver W= White	MEIMUZ-EF25VG	MEIMSZ-EF25VGKS	2,5 kw	Argento	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-EF25VG	MEIMSZ-EF25VGKW	2,5 kw	Bianco	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-EF35VG	MEIMSZ-EF35VGKW	3,5 kw	Bianco	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-EF42VG	MEIMSZ-EF42VGKW	4,2 kw	Bianco	SI	A++/A++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-EF50VG	MEIMSZ-EF50VGKW	5 kw	Bianco	SI	A++/A+	SI	1/4 - 3/8	30/15	Wi-Fi/CV
Mono Split parete in pompa di calore ad Inverter KIRIGAMINE STYLE serie "LN" classe SEER "A+++" GAS R32 dotata di comando infrarossi										
 B= Onyx Black R= Ruby Red V= Pearl White	MEIMUZ-LN25VG	MEIMSZ-LN25VG2B	2,5 kw	Onyx Black	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-LN25VG	MEIMSZ-LN25VG2R	2,5 kw	Ruby Red	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-LN25VG	MEIMSZ-LN25VG2V	2,5 kw	Pearl White	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-LN35VG	MEIMSZ-LN35VG2B	3,5 kw	Onyx Black	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-LN35VG	MEIMSZ-LN35VG2R	3,5 kw	Ruby Red	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-LN35VG	MEIMSZ-LN35VG2V	3,5 kw	Pearl White	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-LN50VG	MEIMSZ-LN50VG2V	5 kw	Pearl White	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20(30)/12	Wi-Fi/CV
Mono Split parete in pompa di calore ad Inverter serie "AP" classe SEER "A+++" GAS R32 *** ATTENZIONE LE VERSIONI CON VGG FINALE MONTANO IL WI-FI DI SERIE *** dotata di comando infrarossi										
		MEIMSZ-AP15VF	1,5 kw	Bianco	SI		NO	1/4 - 3/8		Opz.
	MEIMUZ-AP20VG	MEIMSZ-AP20VGK	2,0 kw	Bianco	SI	A+++ / A+	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-AP25VG	MEIMSZ-AP25VGK	2,5 kw	Bianco	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-AP35VG	MEIMSZ-AP35VGK	3,5 kw	Bianco	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-AP42VG	MEIMSZ-AP42VGK	4,2 kw	Bianco	SI	A++ / A++	NO	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-AP50VG	MEIMSZ-AP50VGK	5 kw	Bianco	SI	A++ / A++	NO	1/4 - 3/8	20/12	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-AP60VG	MEIMSZ-AP60VGK	6,1 kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	30/15	Wi-Fi/CV
	MEIMUZ-AP71VG	MEIMSZ-AP71VGK	7,1 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 1/2	30/15	Wi-Fi/CV
	MEIMAC-587IF-E									WI FI
Mono Split parete in pompa di calore ad Inverter serie "BT" classe SEER "A+++" GAS R32 dotata di comando infrarossi										
		MEIMSZ-BT20VG	2,0 kw	Bianco	SI		NO	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEIMUZ-BT25VG	MEIMSZ-BT25VG	2,5 kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEIMUZ-BT35VG	MEIMSZ-BT35VG	3,5 kw	Bianco	SI	A++ / A++	NO	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEIMAC-587IF-E									WI FI
Mono Split a pavimento in pompa di calore ad Inverter GAS R32 (dimensioni unità interna LxHxP 750x600x215) dotata di comando infrarossi										
	MEISUZ-M25VA	MEIMFZ-KT25VG	2,5 kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEISUZ-M35VA	MEIMFZ-KT35VG	3,5 kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEISUZ-M50VA	MEIMFZ-KT50VG	5 kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 1/2	30/30	Opz.
	MEIMAC-587IF-E									WI FI
Mono Split cassetta 4 600x600 vie in pompa di calore ad Inverter serie "S" GAS R32 dotata di comando infrarossi										
						** ATTENZIONE GRIGLIA DA AGGIUNGERE **				
	MEISUZ-M25VA	MEISLZ-M25FA	2,5 kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEISUZ-M35VA	MEISLZ-M35FA	3,5 kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEISUZ-M50VA	MEISLZ-M50FA	4,6 kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 1/2	30/30	Opz.
	MEISUZ-M60VA	MEISLZ-M60FA	5,7 kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 5/8	30/30	Opz.
	MEIMAC-587IF-E									WI FI
	MEISLP-2FALM									GRIGLIA DI FINITURA E COMANDO
Mono Split canalizzato in pompa di calore ad Inverter GAS R32 (dimensioni unità interna LxHxP variabile secondo la taglia da 790 a 01190x200x700) dotata di comando infrarossi										
	MEISUZ-M25VA	MEISEZ-M25DAL	2,5 kw		SI	A / A	NO	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEISUZ-M35VA	MEISEZ-M35DAL	3,5 kw		SI	A+ / A+	SI	1/4 - 3/8	20/12	Opz.
	MEISUZ-M50VA	MEISEZ-M50DAL	5 kw		SI	A+ / A+	SI	1/4 - 1/2	30/30	Opz.
	MEISUZ-M60VA	MEISEZ-M60DAL	6,1 kw		SI	A / A+	NO	1/4 - 5/8	30/30	Opz.
	MEISUZ-M71VA	MEISEZ-M71DAL	7,1 Kw		SI	A / A	NO	1/4 - 5/8	30/30	Opz.
	MEIMAC-587IF-E									WI FI

Multi Split parete in pompa di calore ad Inverter GAS R32									
	CODICE	Resa nominale Freddo/Caldo kW	N. Unità interne collegabili	Massima potenza collegabile Kw(somma U.I.)	Classe SEER/SCOP	Eco -Bonus	Dimensioni HxLxP e peso	Dislivello max. U.E sopra - U.E sotto	Lung. max. (Totale/ ogni ramo)
	MEIMXZ-2F33VF3	3,3/4	2	5 Kw	A++ / A+	SI	550x800x285 - 33kg	10 m	m 20/15
	MEIMXZ-2F42VF3	4,2/4,5	2	6 kw	A+++ / A++	SI	550x800x285 - 37kg	15-10 m	m 30/20
	MEIMXZ-2F53VF3	5,3/6,4	2	7,5 kw	A+++ / A++	SI	550x800x285 - 37kg	15-11 m	m 30/20
	MEIMXZ-3F54VF3	5,4/7	3	10 kw	A+++ / A++	SI	710x840x330 - 58kg	15-10 m	m 50-25
	MEIMXZ-3F68VF3	6,8/8,6	3	12 kw	A+++ / A+	SI	710x840x330 - 58kg	15-10 m	m 60/25
	MEIMXZ-4F72VF3	7,2/8,6	4	12,5 kw	A++ / A+	SI	710x840x330 - 59kg	15-(10) m	m 60/25
	MEIMXZ-4F80VF3	8/8,8	4	12,5 kw	A++ / A+	SI	710x840x330 - 59kg	15-(10) m	m 60/25
	MEIMXZ-5F102VF	10,2/10,5	5	17,2Kw	A++ / A++	SI	796x950x330 - 62kg	15 m	m 80/25

TABELLA DELLE COMBINAZIONI E COMPATIBILITÀ DELLE UNITÀ INTERNE

Tabella delle combinazioni unità interne

				Parete																Cassetta 1 via				Pavimento				Cassetta 4 vie						Canalizzata						Soffitto pensile					
Capacità max collegabile	MODELLO	Kingamine Style				Kingamine Zen				Linea Plus																				60x60						Compatta						PEAD-M JA**		PCA-M KA	
		MSZ-LN_VG2				MSZ-EF_VG(K)				MSZ-AP_VG(K)								MSZ-BT				MLZ-KP				MFZ-KT				SLZ-M						SEZ-M									
		25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	71	50	60	50	60						
2	50	MXZ-2F33VF3		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•		•	•		•	•													
	60	MXZ-2F42VF3		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•		•	•		•	•													
	75	MXZ-2F53VF3		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•		•	•		•	•													
3	100	MXZ-3F54VF3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	120	MXZ-3F68VF3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
4	125	MXZ-4F72VF3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	125	MXZ-4F80VF3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
5	172	MXZ-5F102VF		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
6	180	MXZ-6F122VF		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						

UNITA' ESTERNE PER IMPIANTI FINO A 8 UNITA' INTERNE: distribuzione dell'impianto con colonna montante a 2 tubi, Branch di distribuzione da 5 e 3 attacchi abbinabili con giunto a Y. Pompa di calore ad Inverter **GAS R410A**

	CODICE	Resa Freddo/Caldo kW	N. Unità interne collegabili	Massima potenza collegabile Kw(somma U.I)	Classe SEER/SCOP	Eco - Bonus	Dimensioni HxLxP e peso	Dislivello max. U.E sopra - U.E sotto	Lung. max. (Totale/og ni ramo)
	MEIPUMY-SP112YKMR1 <i>trifase</i>	12,5/14	8	potenza max. collegabile 16,2kw	<i>secondo composizione</i>	SI	981x1050x330 - 94Kg	50-30 m	m 120/50
	MEIPUMY-SP140YKMR1 <i>trifase</i>	15,5/18	8	potenza max. collegabile 20,2kw	<i>secondo composizione</i>	SI	981x1050x330 - 94Kg	50-30 m	m 120/50

TABELLA DELLE COMBINAZIONI E COMPATIBILITA' DELLE UNITA' INTERNE

Tabella delle combinazioni unità interne																																														
		Parete										Pavimento		Cassetta 1 via		Cassetta 4 vie				Canalizzata						Soffitto																				
NR. UNITÀ COLLEGABILI	Capacità min/max collegabile (kW) x 10	MODELLO	Kirigamine Style	Kirigamine Zen								Linea Plus								60 x 60		90 x 90		Compatta																						
			MSZ-LN	MSZ-EF				MSZ-AP				MFZ-KT				MLZ-KP		SLZ-M		PLA-M EA		SEZ-M			PEAD-M JA			PCA-M KA																		
			25	35	50**	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	25	35	50	25	35	50	25	35	50	35	50	60	71	100	25	35	50	60	71	35	50	60	71	100	50	60	71		
8	30/162	PUMY-SP112	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	30/182	PUMY-SP125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	30/202	PUMY-SP140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*1 solo per modelli VG2

UNITA' ESTERNE PER IMPIANTI FINO A 8 UNITA' INTERNE: distribuzione dell'impianto con colonna montante a 2 tubi, Branch di distribuzione da 5 e 3 attacchi abbinabili con giunto a Y. Pompa di calore ad Inverter **GAS R410A** su questo sistema si può aggiungere un modulo idronico (utilizzando uno degli 8 attacchi) per produrre acqua calda per ACS o Riscaldamento (non raffrescamento) T.Max 55°. In questa configurazione il sistema gestisce o la parte espansione diretta o la parte idronica (mai in contemporanea)

	CODICE	Resa Freddo/Caldo kW	N. Unità interne collegabili	Massima potenza collegabile Kw(somma U.I)	Classe SEER/SCOP	Eco - Bonus	Dimensioni HxLxP e peso	Dislivello max. U.E sopra - U.E sotto
	MEIPUMY-P125YKMR4 *	12,5/14	8	potenza max. collegabile 16,2kw (aria) + mod.idronico	<i>secondo composizione</i>	SI	1338x1050x330 - 125Kg	vedi manuale installazione
	MEIPUMY-P140YKMR4** <i>trifase</i>	15,5/18	8	potenza max. collegabile 20,2kw (aria) + mod.idronico	<i>secondo composizione</i>	SI	1338x1050x330 - 125Kg	vedi manuale installazione

*codice sostitutivo: MEIPUMY-P125YKMR4

**codice sostitutivo: MEIPUMY-P140YKMR4

TABELLA DELLE COMBINAZIONI E COMPATIBILITA' DELLE UNITA' INTERNE

Tabella delle combinazioni delle unità interne																																														
Nr. U' Collegabili	Capacità min/ max collegabile (kW) x 10	MODELLO	Parete															Pavimento	Cassetta 1 via	Cassetta 4 vie						Canalizzata				Soffitto pensile																
			Kirigamine Style			Kirigamine Zen						Linea Plus								60x60			90x90			Compatta																				
			MSZ-LN			MSZ-EF			MSZ-AP			MFZ-KT			MLZ-KP			SLZ-M			PLA-M EA			SEZ-M		PEAD-M JA		PCA-M KA																		
			25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	25	35	50	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	71	100	35	50	60	71	35	50	60	71	100	50	60	71		
8	30/162	PUMPY-P112	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	30/182	PUMPY-P125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	30/202	PUMPY-P140	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	112/291	PUMPY-P200*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*solo per modelli VG2

**solo per modello R1: MSZ-EF-VG, MSZ-AP-VG, PLA-M EA

Tabella valida per i modelli: PUMY-P112-114 Y(V)KMR(R2), PUMY-P200 YKMR(R1)

Moduli idronici per PUMY P

CODICE	DESCRIZIONE
MEIEHSC-VM2D	EHSC VM2D HYDROBOX SOLO CALDO BH2KW
MEIEHST20C-VM2D	EHST20C VM2C UI CYLIN SOLO CALDO


Accessori PUMY

CODICE	DESCRIZIONE
MEIPAC-MK34BC	BRANCH BOX 1 INGRESSO- 3 USCITE
MEIPAC-MK53BC	BRANCH BOX 1 INGRESSO- 5 USCITE
MEIPAC-MK54BC	BRANCH BOX 1 INGRESSO- 5 USCITE
MEIMDD-50AR-E	GIUNTO A CARTELLARE PUMY e MXZ-8A

Mono Split Inverter con pompa di calore economico serie " HR" GAS R32 dotata di comando infrarossi								
	CODICE UNITA' ESTERNA	CODICE UNITA' INTERNA	Potenza nominale	Colore Unità Interna	Eco -Bonus	Diametro linee frigorifere	Lung. max. totale-ogni ramo/dislivello max.	Wi-Fi / Comandi vocali
	MEIMUZ-HR25VF	MEIMSZ-HR25VF	2,5 kw	Bianco		1/4 - 3/8	20/12 m	Opz.
	MEIMUZ-HR35VF	MEIMSZ-HR35VF	3,5 kw	Bianco		1/4 - 3/8	20/12 m	Opz.
	MEIMUZ-HR42VF	MEIMSZ-HR42VF	4,2 kw	Bianco		1/4 - 3/8	20/12 m	Opz.
	MEIMUZ-HR50VF	MEIMSZ-HR50VF	5 kw	Bianco		1/4 - 3/8	20/12 m	Opz.
Multi Split parete in pompa di calore ad Inverter GAS R32								
	CODICE	N. Unità interne collegabili	Eco -Bonus	Dimensioni HxLxP e peso	Dislivello max.	Lung. max. (Totale/o		
	MEIMXZ-2HA40VF	2	SI	550X800X285 - 37Kg	15	30		
	MEIMXZ-2HA50VF	2	SI	550X800X285 - 37Kg	15	30		
	MEIMXZ-3HA50VF	3	SI	710X840X330 - 57Kg	15	50		
Accessori Linea Family								
	CODICE	DESCRIZIONE						
	MEIPAC-YT52CRA-K	PAC YT52CRA K - FILOCOMANDO REMOTO DESIGN						
	MEIPAR-41MAA	COMANDO A FILO CON CRONO TERMOSTATO						
	MEIPAC-SH29TC-E	PAC SH29TC E ADATTATORE COMANDO A FILO						
	MEIPAR-FL32MA-E	PAR FL32MA E - TELECOMANDO RAGGI INFRAROSSI						
	MEIMAC-397IF-E	MAC 397IF E - INTERFACCIA SEGNALI ESTERNI						
	MEIPROCON A1M	INTERFACCIA MODBUS SERIE M/S/P ECODAN						
	MEIMAC-587IF-E	MAC 587IF-E - SCHEDA WI-FI NEW						
VMC DE-CENTRALIZZATA								
	CODICE	DESCRIZIONE			Dimensioni		PORTATA D'ARIA(m³/h)	
	MEIVL-50SR2-E	VL 50RS2E - Recuperatore di calore VMC flusso alternato DA PARETE 50 Mc/h			Dim. HxLxP 245x552x168 mm Dim. Foro 1x120mm		50	
	MEIVL-100EUS-E	VL 100EUS E - Recuperatore di calore VMC flusso alternato DA PARETE VMC 100 Mc/h			Dim. HxLxP 265x620x200 mm Dim. Foro 2x80mm		105	
BARRIERE A LAME D'ARIA								
	CODICE	DESCRIZIONE		LARGHEZZA / ALTEZZA LANCIO (m)				
	MEIGK-3009AS2	GK 3009AS2 - BARRIERA D'ARIA		0,90/3				
	MEIGK-3012AS2	GK 3012AS2 - BARRIERA D'ARIA		1,2/3				

TECNOLOGIA INVERTER POMPA DI CALORE

IMMAGINE	CODICE UNITA' ESTERNA	CODICE UNITA' INTERNA	Potenza nominale	Colore Unità Interna	Idonea per multi split	Classe energ. SEER / SCOP	Eco - Bonus	Diametro linee frigorifere	Lung. max. / dislivello max.	Wi-Fi / Comandi vocali
Monosplit Parete Inverter "Emura" CON WI-FI INCLUSA										
*** possibilità di estendere gratuitamente la garanzia a 4 anni tramite sito Daikin ***										
 W= White	DAIRXJ25M9	DAIFTXJ20MW	2,0 Kw	Bianco	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXJ35M9	DAIFTXJ35MW	3,5 kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXJ50N	DAIFTXJ50MW	5,0 kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 1/2	30/20	Wi-Fi / CV
 S= Silver		DAIFTXJ20MS	2,0 Kw	Silver	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXJ25M9	DAIFTXJ25MS	2,5 kw	Silver	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXJ35M9	DAIFTXJ35MS	3,5 kw	Silver	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXJ50N	DAIFTXJ50MS	5,0 kw	Silver	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 1/2	30/20	Wi-Fi / CV
Monosplit Parete Inverter "Stylish"										
*** possibilità di estendere gratuitamente la garanzia a 4 anni tramite sito Daikin ***										
 W= White		DAICTXA15AW								
	DAIRXA20A	DAIFTXA20AW	2,0 Kw	Bianco	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA25A9	DAIFTXA25AW	2,5 kw	Bianco	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA35A9	DAIFTXA35AW	3,5 kw	Bianco	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA42B	DAIFTXA42AW	4,2 kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	30/10	Wi-Fi / CV
 S= Silver	DAIRXA50B	DAIFTXA50AW	5,0 kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	30/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA20A	DAIFTXA20BS	2,0 Kw	Silver	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA25A9	DAIFTXA25BS	2,5 kw	Silver	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA35A9	DAIFTXA35BS	3,5 kw	Silver	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
 T= Black Wood	DAIRXA42B	DAIFTXA42BS	4,2 kw	Silver	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	30/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA50B	DAIFTXA50BS	5,0 kw	Silver	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	30/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA20A	DAIFTXA20BT	2,0 Kw	Black Wood	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA25A9	DAIFTXA25BT	2,5 kw	Black Wood	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
 B= Black	DAIRXA35A9	DAIFTXA35BT	3,5 kw	Black Wood	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA42B	DAIFTXA42BT	4,2 kw	Black Wood	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	30/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA50B	DAIFTXA50BT	5,0 kw	Black Wood	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	30/10	Wi-Fi / CV
	DAIRXA20A	DAIFTXA20BB	2,0 Kw	Nero	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
Monosplit Inverter "Perfera"										
*** possibilità di estendere gratuitamente la garanzia a 4 anni tramite sito Daikin ***										
		DAICTXM15R	2,0 Kw	Bianco	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXM20R	DAIFTXM20R	2,0 Kw	Bianco	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXM25R9	DAIFTXM25R	2,5 kw	Bianco	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXM35R9	DAIFTXM35R	3,5 kw	Bianco	SI	A+++ / A+++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi / CV
	DAIRXM42R	DAIFTXM42R	4,2 kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 3/8	30/20	Wi-Fi / CV
	DAIRXM50R	DAIFTXM50R	5,0 kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	30/20	Wi-Fi / CV
	DAIRXM60R	DAIFTXM60R	6,0Kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 1/2	30/20	Wi-Fi / CV
Monosplit DC Inverter Ecoplus "Sensira" Professional line ****versione installabile solo come Monosplit****										
	CODICE Set UNITA' ESTERNA + INTERNA		Potenza nominale	Colore Unità Interna	Idonea per multi split attacco R32	Classe energ. SEER / SCOP	Eco - Bonus	Diametro linee frigorifere	Lung. max. / dislivello max.	Wi-Fi / Comandi vocali
	DAISB.FTXF20D/RXFD		2,0 Kw	Bianco		A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	15/12	Opz.
	DAISB.FTXF25D/RXFD		2,5 kw	Bianco		A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	15/12	Opz.
	DAISB.FTXF35D/RXFD		3,5 kw	Bianco		A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	15/12	Opz.
	DAISB.FTXF50D/RXFD		5,0 kw	Bianco		A++ / A+	SI	1/4 - 1/2	15/12	Opz.
	DAISB.FTXF60D/RXFD		6,0Kw	Bianco		A++ / A+	SI	1/4 - 1/2	30/20	Opz.
	DAISB.FTXF71D/RXFD		7,1Kw	Bianco		A++ / A+	NO	1/4 - 1/3	30/20	Opz.

Monosplit CANALIZZATO Bassa Prevalenza										
	CODICE UNITA' ESTERNA	CODICE UNITA' INTERNA	Potenza nominale	Colore Unità Interna	Idonea per multi split attacco R32		Eco - Bonus	Diametro linee frigorifere	Lung. max. / dislivello max.	Wi-Fi / Comandi vocali
	DAIRXM25R9	DAIFDXM25F9	2,5 kw		SI	A+/A+	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi/CV
	DAIRXM35R9	DAIFDXM35F9	3,5 kw		SI	A/A	NO	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi/CV
	DAIRXM50R	DAIFDXM50F9	5,0 kw		SI	A+/A	NO	1/4 - 1/2	30/20	Wi-Fi/CV
	DAIRXM60R	DAIFDXM60F9	6,0 kw		SI	A/A	NO	1/4 - 1/2	30/20	Wi-Fi/CV
Monosplit CANALIZZATO Media Prevalenza										
										
	DAIRXM50R	DAIFBA50A9	5,0 kw		SI	A++/A+	SI	1/4 - 1/2	30/15	Wi-Fi/CV
	DAIRXM60R	DAIFBA60A9	6,0 kw		SI	A+/A+	SI	1/4 - 1/2	30/15	Wi-Fi/CV
Monosplit A PAVIMENTO con funzione piastra radiante e lancio dal basso in riscaldamento										
 versione A  versione F	DAIRXM25R9	DAIFVXM25A	2,5 kw	Bianco	SI	A+++/A++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi/CV
	DAIRXM25R9	DAIFVXM25F	2,5 kw	Bianco	SI	A++/A+	SI			
	DAIRXM35R9	DAIFVXM35A	3,5 kw	Bianco	SI	A+++/A++	SI	1/4 - 3/8	20/15	Wi-Fi/CV
	DAIRXM35R9	DAIFVXM35F	3,5 kw	Bianco	SI	A++/A+	SI			
	DAIRXM50R	DAIFVXM50A	5,0 kw	Bianco	SI	A++/A+	SI			
Unità esterne multisplit Inverter "MXM"										
*** possibilità di estendere gratuitamente la garanzia a 4 anni tramite sito Daikin ***										
	CODICE	Resa Freddo/Caldo kW	Massima potenza collegabile Kw (somma tutti)	Classe SEER/SCOP	Eco - Bonus	Dislivello max.	Lung. max. (Totale/ogni ramo)			
	DAI2MXM40N9	4,0/4,2	6 Kw	A+++/A++	SI*	15	30/20			
	DAI2MXM50N9	5,0/5,6	8,5 Kw	A+++/A++	SI*	15	50/25			
	DAI2MXM68N	6,5/8,2	10,2 Kw	A+++/A++	SI*	15	50/25			
	DAI3MXM52N7	5,0/6,8	8,5 Kw	A+++/A++	SI*	15	50/25			
	DAI3MXM68N9	6,8/8,6	11 Kw	A+++/A++	SI*	15	50/25			
	DAI4MXM68N9	6,8/8,6	11 Kw	A+++/A++	SI*	15	60/25			
	DAI4MXM80N9	7,4/9,6	14,4 Kw	A+++/A++	SI*	15	70/25			
	DAI5MXM90N9	7,8/10	15,5 Kw	A+++/A++	SI*	15	75/25			
	* Per le combinazioni ammesse e che beneficiano delle detrazioni consultare le tabelle pubblicate nel sito www.daikin.it									
Accessori										
	Codice	Descrizione								
	DAIBRC073	Comando filare Bianco per split parete								
	DAIBRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)								
	DAIBRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)								
	DAIBRC1H52W	Comando filare bianco								
	DAIBRP069B45	Supporto per connessione Wi-Fi BMS/B								
	DAIBRC4C65	Comando infrarossi. FDXM, FBA								
	DAIBRP069B41	Scheda WI-Fi								
	DAIBRP069A81	Scheda Wi-Fi Online Controller Sky Air								
	DAIEKDK04	Kit drenaggio Sky e Altherma								

TECNOLOGIA INVERTER POMPA DI CALORE --- GAS R32 ---										
IMMAGINE	CODICE UNITA' ESTERNA	CODICE UNITA' INTERNA	Potenza nominale	Colore Unità Interna	Idonea per multi split	Classe energ. SEER / SCOP	Eco - Bonus	Diametro linee frigorifere	Lung. max. / dislivello max.	Wi-Fi / Comandi vocali
FLEXIS Plus Mono Split										
Alcune caratteristiche: purificazione UV-C, Self Clean, Steri-Clean, Self-Hygiene, doppio sensore mov., flusso aria 3D										
		HAI2501300B2	2 Kw	Bianco	SI					
	HAI2502301T2	HAI2501301B2	2,5 Kw	Bianco	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	HAI2502302T2	HAI2501302B2	3,5 Kw	Bianco	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	HAI2502304T2	HAI2501304B2	4,2 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	HAI2502305T2	HAI2501305B2	5 Kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	25/15	Wi-Fi / CV
	HAI2502306T2	HAI2501306B2	7 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	3/8 - 5/8	50/30	Wi-Fi / CV
	HAI2502301T2	HAI2501301C2	2,5 Kw	Nero	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	HAI2502302T2	HAI2501302C2	3,5 Kw	Nero	SI	A+++ / A++	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	HAI2502304T2	HAI2501304C2	4,2 Kw	Nero	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	HAI2502305T2	HAI2501305C2	5 Kw	Nero	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 1/2	25/15	Wi-Fi / CV
	HAI2502306T2	HAI2501306C2	7,1 Kw	Nero	SI	A++ / A+	SI	3/8 - 5/8	50/30	Wi-Fi / CV
NOVITA' PEARL Mono Split.										
Alcune caratteristiche: purificazione UV-C, Self Clean, Steri-Clean, doppio sensore mov., flusso aria										
		HAI2501300HA	2 Kw	Bianco	SI					
	HAI2502301HA	HAI2501301HA	2,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	HAI2502302HA	HAI2501302HA	3,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	20/10	Wi-Fi / CV
	HAI2502305HA	HAI2501305HA	5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 1/2	25/15	Wi-Fi / CV
	HAI2502306HA	HAI2501306HA	7 Kw	Bianco		A++ / A+	SI	1/4 - 1/2	25/15	Wi-Fi / CV
NOVITA' IES 10 KW monofase Mono Split										
	HAI2502308C2	HAI2501308A2	10KW	Bianco	NO	A++ / A+	SI	3/8 - 5/8	50/30	Wi-Fi Optional
CASSETTA 4 VIE MonoSplit 600x600.										
Alcune caratteristiche: predispos.aria primaria 20%, pompa scarico condensa, contatto on-off card										
	* ATTENZIONE COMANDO DA AGGIUNGERE vedi nella sezione accessori *									
	HAI2502301T2	HAI2501451C2	2,5 Kw	Bianco	SI		NO			Wi-Fi Optional
	HAI2502302T2	HAI2501452C2	3,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A	SI	1/4 - 3/8	15/10	Wi-Fi Optional
	HAI2502305T2	HAI2501455C2	5 Kw	Bianco	SI	A++ / A	NO	1/4 - 1/2	25/15	Wi-Fi Optional
CONSOLE Mono Split										
Alcune caratteristiche: Self Clean, doppio flusso, funzione silenziosità notturna										
	HAI2502301T2	HAI2501421B2	2,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+		1/4 - 3/8	15/10	Wi-Fi Optional
	HAI2502302T2	HAI2501422B2	3,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+		1/4 - 3/8	15/10	Wi-Fi Optional
	HAI2502304T2	HAI2501424B2	4,2 Kw	Bianco	SI	A++ / A+		1/4 - 3/8	15/10	Wi-Fi Optional
CANALIZZATO Media preval. Mono Split										
Alcune caratteristiche: altezza 238mm, pompa scarico condensa, predispos.aria primaria 20%, contatto on-off card										
	* ATTENZIONE COMANDO DA AGGIUNGERE vedi nella sezione accessori *									
	HAI2502302T2	HAI2501652B2	3,5 Kw		SI	A++ / A	SI	1/4 - 3/8	15/10	Wi-Fi Optional
	HAI2502305T2	HAI2501655B2	5 Kw		SI	A++ / A	SI	1/4 - 1/2	25/15	Wi-Fi Optional
	HAI2502306T2	HAI2501656B2	7,1 Kw		SI	A++ / A	SI	3/8 - 5/8	50/30	Wi-Fi Optional
CANALIZZATO Bassa preval. Mono Split										
Alcune caratteristiche: altezza 185mm, kit pannello finitura motorizzato, pompa scarico conden, contatto on-off card										
	* ATTENZIONE COMANDO DA AGGIUNGERE vedi nella sezione accessori *									
	HAI2502301T2	HAI2504651A2	2,5 Kw		SI		NO			Wi-Fi Optional
	HAI2502302T2	HAI2504652A2	3,5 Kw		SI	A++ / A	SI	1/4 - 3/8	15/10	Wi-Fi Optional
	HAI2505451A2			Bianco	NO		NO			

UNITA' ESTERNE Multi Split Inverter - Pompa di calore Classe								
	CODICE UNITA' ESTERNA	Resa Raff/Risc	N. Unità interne collega bili	Massima potenza collegabile in kw (somma U.I)	Classe energ. SEER/ SCOP	Dimensioni e peso	Dislivello max. (U.I/U.E)	Lung. max. (Totale/ ogni ramo)
	HAI2502323B2	4,0/4,4	2	6	A++/A+	mm 800x275x553; Kg 34	15 m	m 30/20
	HAI2502325B2	5,0/5,2	2	8,4	A++/A+	mm 800x275x553; Kg 36	15 m	m 30/20
	HAI2502325H2	5,5/6,8	3	8,5	A+++/A+	mm 890x340x700; Kg 51	15 m	m 50/25
	HAI2502325M2	7,0/7,6	3	9,5	A++/A+	mm 890x340x700; Kg 54	15 m	m 60/25
	HAI2502326D2	7,5/8,6	4	12	A++/A+	mm 890x340x700; Kg 61	15 m	m 70/25
	HAI2502327D2	8,5/9,6	4	13,4	A++/A+	mm 890x340x700; Kg 61	15 m	m 70/25
	HAI2502327J2	9,0/10,4	5	13,4	A++/A+	mm 920x372x760; Kg 66	15 m	m 80/25
	HAI2502328C2	10,0/10,5	5	15	A++/A+	mm 920x372x760; Kg 66	15 m	m 80/25
** ATTENZIONE PER ECO/SUPER BONUS CONSULATARE LE TABELLE DI COMBINAZIONE DEL FORNITORE al seguente link https://www.haiercondizionatori.it/ita/conto-termico **								
POMPE DI CALORE PER ACS								
	CODICE	DESCRIZIONE				Lung. max. / dislivello max.	Eco - Bonus	Diametro linee frigorifere
	HAI25001026Y	HP80M5 Scaldacqua Pompa di calore Monoblocco Pensile 80 Lt					SI	
	HAI25001027Y	HP110M5 Scaldacqua Pompa di calore Monoblocco Pensile 110 Lt					SI	
	HAI25003051Y	HP250M3C HPWH Scaldacqua Pompa di calore Monoblocco a pavimento 240 Lt con serpentino ausiliario idone per Solare termico o caldaia .					SI	
	HAI25001021Y	HP200S1 HPWH Scaldacqua Pompa di Calore a pavimento Splitta 195 Lt				20 Mt	SI	1/4 - 3/8
	HAI25001031Y	HP300S1 HPWH Scaldacqua Pompa di Calore a pavimento Splitta 293 Lt				20 Mt	SI	1/4 - 3/8
BARRIERE A LAME D'ARIA								
	CODICE	DESCRIZIONE						
	HAI25001009Y	LAMA D'ARIA BDA 900-T - Barriere d'aria lunghezza 900						
	HAI25001012Y	LAMA D'ARIA BDA 1200-T - Barriere d'aria lunghezza 1200						
	HAI25001015Y	LAMA D'ARIA BDA 1500-T - Barriere d'aria lunghezza 1500						
ACCESSORI CLIMATIZZAZIONE								
CODICE		DESCRIZIONE						
HAI25033108L		KZW-W001 - modulo Wi Fi Cassette, Canalizati, Sof Pav						
HAI25030001L		YR-HBS01 - Telecomando Infrarosso Cassette, Canalizati, Sof Pav ***ATTENZIONE *** per i canalizzati aggiungere anche il ricevitore cod. HAI25030103J						
HAI25030103J		RE 02 Ricevitore Infrarossi						
HAI25030105L		YR-E16B - Comando a filo c/Timer Settimanale (per interne a parete aggiungere interfaccia WK-B)						
HAI25030104L		HW BA116ABK Comando a filo (per interne a parete aggiungere interfaccia WK-B)						
HAI25030106L		YR E17A Filo comando Controller può comandare fino a 16 U.I						
HAI25033099L		Connettore Room Card						
HAI25033108L		WK B Interfaccia filocomando						

TECNOLOGIA INVERTER POMPA DI CALORE --- GAS R32 ---										
IMMAGINE	CODICE UNITA' ESTERNA	CODICE UNITA' INTERNA	Potenza nominale	Colore Unità Interna	Idonea per multi split	Classe energ. SEER / SCOP	Eco - Bonus	Diametro linee frigorifere	Lung. max. / dislivello max.	Wi-Fi / Comandi vocali
MONO SPLIT SERIE "WindFree AVANT" - INVERTER - POMPA DI CALORE SMART WI-FI con intelligenza artificiale e compatibile con Assistenti vocali										
		SMGAR07TXEAAWKNEU	2 Kw	Bianco	SI	A++ / A++	NO			Wi-Fi / CV
		SMGAR09TXEAAWKXEU	2,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A++	SI	1/4 - 3/8	15/8	Wi-Fi / CV
		SMGAR12TXEAAWKXEU	3,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	15/8	Wi-Fi / CV
		SMGAR18TXEAAWKXEU	5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 1/2	30/15	Wi-Fi / CV
MONO SPLIT SERIE "CEBU" - INVERTER - POMPA DI CALORE SMART WI-FI con intelligenza artificiale e compatibile con Assistenti vocali										
		SMGAR07TXFYAWKNEU	2 Kw	Bianco	SI					Wi-Fi / CV
		SMGAR09TXFYAWKXEU	2,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	15/8	Wi-Fi / CV
		SMGAR12TXFYAWKXEU	3,5 Kw	Bianco	SI	A++ / A+	NO	1/4 - 3/8	15/8	Wi-Fi / CV
UNITA' ESTERNE MULTISPLIT INVERTER - POMPA DI CALORE										
	CODICE UNITA' ESTERNA	Resa Raff/Risc - Kw	Massima potenza collegabile in kw (somma U.I)	Classe SEER/SCOP	Eco - Bonus	Dimensioni (L x H x P) e peso Kg	Dislivello max. (U.I./U.E)	Lung. max. (Totale / ogni ramo)		
	SMGAJ040TXJ2KG/EU	4,0/4,2	6 kw	A+++ / A++	SI*	790 x 548 x 285 - 32kg	15	30/20		
	SMGAJ050TXJ2KG/EU	5,0/5,6	8,5 kw	A+++ / A++	SI*	790 x 548 x 285 - 33kg	15	30/20		
	SMGAJ052TXJ3KG/EU	5,2/ 6,3	8,5 kw	A+++ / A+	SI*	880 x 638 x 310 - 44,5kg	15	50/25		
	SMGAJ068TXJ3KG/EU	6,8/8,0	10,5 kw	A++ / A+	SI*	880 x 798 x 310 - 57,5kg	15	50/25		
	SMGAJ080TXJ4KG/EU	8,0/9,3	12 kw	A++ / A+	SI*	880 x 798 x 310 - 57,5kg	15	70/25		
	SMGAJ100TXJ5KG/EU	10/12	16,5 kw	A++ / A+	SI*	990 x 998 x 330 - 76,5kg	15	75/25		
Kit U.E + U.I. Monosplit serie AR35 non accessoriabile di Wi-Fi e U.I non sono utilizzabili con i sistemi Multi split										
	CODICE SET		Potenza nominale	Colore Unità Interna	Idonea per multi split	Classe SEER/SCOP	Eco - Bonus	Diametro linee frigorifere	Lung. max. / dislivello max.	
	SMGF-AR09ART		2,5 Kw	Bianco	NO	A++ / A+	SI	1/4 - 3/8	25/10	
	SMGF-AR12ART		3,5 Kw	Bianco	NO	A++ / A	NO	1/4 - 3/8	25/10	
	SMGF-AR18ART		5 Kw	Bianco	NO	A++ / A+	NO	1/4 - 1/2	30/20	
ESTENSIONE GARANZIA **										
CODICE		DESCRIZIONE								
SMGP-AC-CN5X503		** EST. GARANZIA 3 ANNI UNITA' ESTERNA MULTI								
SMGP-AC-CN5X507		** EST. DI GARANZIA 3 ANNI UNITA' ESTERNA MONO								